60015

STAGE III A | NEU | DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service

1820 mm

2260 mm | 1040 mm

60015 ED-S/IEDA SS
Bestell-Nr.: 985827
GTIN: 4038469100630

Generator	Stamford
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	60 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	66 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Iveco
Motortyp	N45SM1F
Motorleistung (PRP/LTP)	53,5 / 59,0 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min^{-1}
Hubraum	4.500 cm^3
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	12,8 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	18,5 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	16.7 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	12.18 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	9.5 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2260 mm
Breite	1040 mm
Höhe	1820 mm
Gewicht	1.270 kg
Schalldruckpegel 7m	65 dBA

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	904793
Kühlwasservorheizung	985792
Tankventil für externen Tank	988574
Notstromautomatik NS 10 extern	985741
Straßentransportanhänger	985764
Steckdosenoption 1: 1xCEE3~ Gesamtlast, 1x CEE3~16A, 1x Schuko	985521
Steckdosenoption 2: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 2x Schuko	985531
IT/TN-Netzumschalter	988265

Technical details are based on average values and can vary a spread of ± 10%. Illustrations are non-binding. We are not liable for errata.